

## Záruční list na výrobek PRAMOSAN - trubka ze směsi PVC + SAN

### Popis a použití výrobku

Trubky ze směsi PVC + SAN určené pro zabudování do staveb pro odvod užitkové vody do 100°C. Trubky

v provedení na lepený spoj v dimenzích 32 - 125mm. Na tyto trubky byl vydán certifikát a STO. Tyto dokumenty vydala AO 224, ITC, a.s. Zlín.

Záruka na vlastnosti výrobku a montážních sestav spojeným lepením je 5 let při dodržení technologického postupu montáže a použití odpovídajícího lepidla.

### Limitující faktory použití výrobku

Trubky nelze použít jako součást přívodního potrubí určeného pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Pro tyto účely nutno použít trubky výhradně k tomuto určené s příslušným hygienickým atestem.

Dále tyto trubky nelze použít na volném prostranství kde by byly vystaveny přímému slunečnímu záření.

Trubky nepoužívejte jako ani jako součásti talkových rozvodů vody ani jiného média.

### Podmínky pro skladování

Trubky jsou standardně dodávány v dřevěných paletách. Před jejich montáží je neskladujte déle jak 3 měsíce na otevřeném prostranství.

### Označování trubek

Trubky jsou označeny zřetelně a neodstranitelným způsobem, aby za normálních podmínek skladování, používání a za běžných podmínek povětrnostních zůstalo značení čitelným po celou dobu životnosti výrobků.

### Likvidace trubek

Poškozené či z jiných důvodů nepoužitelné trubky je možno vrátit do výrobního závodu PRAMOS, a.s. k opětovnému zpracování.

Znečištěné trubky a trubky demontované ze staveb po skončení životnosti je nutno nabídnout ke zpracování firmě oprávněné ke zpracování odpadů z termoplastů.

Nouzově je možno uložit odpad trubek na skládku odpadů. Z hlediska skládkování se jedná o neškodný inertní materiál. Spalovat je možno odpad jen ve specializovaných spalovnách (obsah PVC).

**POZOR ! V žádném případě nespalovat na otevřeném ohni !**

© PRAMOS 2009