

Certifikovaný systém odpadního potrubí z PVC pro odpadní vody z domácností



Vysoká teplotní odolnost až 100°C

Vysoká chemická a mechanická odolnost

Splňuje požadavky na protipožární bezpečnost

Výrobek je oceněn Cechem topenářů a instalatérů ČR

- Tradiční osvědčený odpadní systém
- Zachování původní síly stěny
- Snadná montáž a manipulace
- Nízké náklady na nářadí nezbytné pro montáž
- Jednoduchá a rychlá tvarovatelnost hrdel

GARANANCE 5 LET při použití odpovídajících tvarovek

HT - PRAMOSAN

vyrábí PRAMOS, a. s.

www.pramos.cz

e-mail: prodej.trubky@pramos.cz



HT - PRAMOSAN 50 x 1,8 PVC + SAN "B" 15.7.2009 / 14:41 ČSN EN 1565

STANDARDNÍ SORTIMENT TRUBEK		
Prům./tl. stěny	počet metrů v paletě	počet kusů v paletě
DN 32 - 1,8 mm	4832	1208
DN 40 - 1,8 mm	2972	743
DN 50 - 1,8 mm	1892	473
DN 63 - 1,8 mm	1224	306
DN 75 - 1,8 mm	872	218
DN 110 - 2,2 mm	400	100
DN 125 - 2,5 mm	308	77
DN 140 - 2,8 mm	240	60

standardně jsou trubky dodávány v délkách 4 m s hrdlem

!!! INFORMUJTE SE U SVÝCH OBCHODNÍCH PARTNERŮ!!!